# E7-80T
## CAMINHÃO ELÉTRICO



WHATSAPP
(38) 3690-6144

XCMG
www.triamanorte.com.br

# E7-80T • CAMINHÃO ELÉTRICO

| Item | | Unidade | Parâmetro |
|---|---|---|---|
| Pesos | Peso em ordem de marcha total | kg | 12.000 |
| | Capacidade Técnica (Total) | kg | 32.000 |
| | Eixos dianteiros | kg | 7.000 |
| | Eixos traseiros | kg | 12.500 |
| | Peso bruto total (PBT) - homologado | kg | 23.000 |
| | Peso bruto total combinado (PBTC) -homologado | kg | 74.000 |
| | Capacidade máx. de tração (CMT) | kg | 80.000 |
| Desempenho | Relação de redução do eixo traseiro | - | 6.733:1 |
| | Velocidade máxima | km/h | 89 |
| | Capacidade de rampa em PBT | % | 30 |
| | Partida em rampa em PBT | % | 30 |
| Motor | Modelo/Tipo | - | Elétrico / Imã Permanente |
| | Potência Nominal | kW (cv) | 360 (489) |
| | Potência Máxima | kW (cv) | 550 (747) |
| | Torque Nominal/Max | Nm | 1800 / 2800 |
| | Rotação Máxima | rpm | 1750 / 3500 |
| | Emissões | - | Zero Emissões (100% elétrico) |
| Transmissão | Modelo | - | J4S280 |
| | Tipo/Acionamento | - | AMT |
| | N° de marchas | - | 4 |
| | Relação de transmissão | - | 8.67/4.75/2.29/1 |
| | Tração | - | 6x4 |
| Suspensão | Dianteira | - | Feixe de Molas Longitudinais |
| | Traseira | - | Feixe de Molas Longitudinais |
| Chassis | Tipo | - | Viga Longitudinal Principal |
| | Longarina | mm | 280 x 80 x 8 |
| Rodas e Pneus | Aros das rodas | - | Aluminio (22,5" x 9,00) |
| | Pneus | - | 295/80 R22,5 |
| Freios | Freio de Serviço | - | Ar, Tambor, ABS + ESC + Assistente de partida em rampa |
| | Tipos/Circuito | - | Freio pneumátio de duplo circuito |
| | Freio de Estacionamento | - | Câmara de molas acumuladoras |
| | Atuação | - | Rodas traseiras |
| | Acionamento | - | Válvula moduladora no console central |
| | Freio Motor | - | Freio regenerativo através de desaceleração do veículo (parcial pedal acelerador e freio) |
| Sistema Elétrico Auxiliar | Tensão | Vcc | 24 |
| | Bateria | Ah | 2x12/60 |
| Sistema Elétrico de Tração | Tensão Nominal | V | 618 (450 ~ 657) |
| | Bateria | kW/h | 400 |
| | Tipo | - | Ions de lítio (LFP) |
| | Pack de Baterias | - | Laterais e fixos |
| Sistema de Carregamento | Tipo do Carregamento | - | Somente DC |
| | Tipo do Plugue | - | Combined Charging System - 2x CCS2 |
| | DC | - | DC c/ dois plugues tipo CCS2 |







