# LINHA XCF

## MODELO: XCF1006K




WHATSAPP
(38) 3690-6144

XCMG
www.triamanorte.com.br

# XCF1006K • EMPILHADEIRA A COMBUSTÃO

A Empilhadeira XCF1006K é uma máquina robusta e eficiente, projetada para atender diversas demandas. Equipada com motor diesel de 114 hp, ela oferece um ótimo desempenho e confiabilidade. Com um peso bruto de 12.750 kg, a XCF1006K garante estabilidade e segurança durante a operação. Sua capacidade de elevação de 10.000 kg proporciona eficiência e produtividade em qualquer ambiente de trabalho.

| Item | | Unidade | Parâmetros |
|---|---|---|---|
| Características | Modelo | - | XCF1006K |
| | Combustível | - | Diesel |
| Peso | Peso (com bateria) | kg | 12750 |
| | Distribuição de peso, eixo dianteiro/traseiro (carga total) | kg | 20560/2190 |
| | Distribuição de peso, eixo dianteiro/traseiro (sem carga) | kg | 5810/6940 |
| Pneus | Tipo de pneu, dianteiro/traseiro | - | Pneumático |
| | Tamanho dos pneus dianteiros | - | 9.00-20-14PR |
| | Tamanho dos pneus traseiros | - | 9.00-20-14PR |
| Desempenho | Velocidade de deslocamento, carga total/sem carga | km/h | 29/32 |
| | Velocidade de elevação, carga total/sem carga | mm/s | 330/350 |
| | Velocidade de descida, carga total/sem carga | mm/s | ≥300/≤600 |
| | Força máxima de tração, carga total | kN | 75 |
| | Gradeabilidade máxima, carga total/sem carga | % | 20/20 |
| | Freio de serviço / Freio de estacionamento | – | Hidráulico/Mecânico |
| Motor | Fabricante/Modelo | – | Quanchai 4J1 |
| | Potência nominal | kW(hp)/rpm | 85(114)/2200 |
| | Torque | N.m/rpm | 500/1320-1650 |
| | Número de cilindros | – | 4 |
| | Diâmetro interno × curso do cilindro | mm | 105×124 |
| | Padrão de Emissão | – | Tier 3 |
| Transmissão | Tipo de transmissão | – | Hidráulico |
| | Fabricante | – | Jindao |
| | Número de marchas (avanço/ré) | – | 2/2 |
| Outros | Largura de corredor operacional, palete 1000×1200 (transversal) | mm | 5858 |
| | Largura de corredor operacional, palete 800×1200 (longitudinal) | mm | 5943 |
| | Forquilha | – | Coil Ram |

| Dimensões | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Q** | Capacidade de carga nominal | kg | 10000 | **h4** | Altura máxima do mastro | mm | 4280 |
| **c** | Distância do centro de carga | mm | 600 | **h6** | Altura da proteção do teto | mm | 2581 |
| **y** | Distância entre eixos | mm | 2775 | **l1** | Comprimento total (com garfos) | mm | 5423 |
| **b10** | Bitola dianteira | mm | 1600 | **l2** | Comprimento total (sem garfos) | mm | 4203 |
| **b11** | Bitola traseira | mm | 1720 | **b1** | Largura total | mm | 2169 |
| **α/β** | Ângulo de inclinação do mastro, frente/trás | ° | 6/12 | **l/e/s** | Dimensões do garfo (comprimento/largura/espessura) | mm | 1220/175/80 |
| **h1** | Altura do mastro retraído | mm | 2850 | **b3** | Largura do rack | mm | 2205 |
| **h2** | Altura de elevação livre do mastro | mm | 140 | **m1** | Distância da base do mastro ao solo | mm | 250 |
| **h3** | Altura máxima de elevação | mm | 3000 | **Wa** | Raio mínimo de giro | mm | 3940 |



