LINHA XCF

MODELO: XCF25KT



WHATSAPP
(38) 3690-6144

XCMG
www.triamanorte.com.br

XCF25KT • EMPILHADEIRA A COMBUSTÃO

A Empilhadeira XCF25KT é uma máquina versátil e eficiente, projetada para atender diversas demandas. Equipada com motor diesel de 49,3 hp, ela oferece um ótimo desempenho e confiabilidade. Com um peso bruto de 3.725 kg, a XCF25KT garante estabilidade e segurança durante a operação. Sua capacidade de elevação de 2.500 kg proporciona eficiência e produtividade em qualquer ambiente de trabalho.

Item		Unidade	Parâmetros
Características	Modelo	-	XCF25KT
	Combustível	-	Diesel
Peso	Peso (com bateria)	kg	3725
	Distribuição de peso, eixo dianteiro/traseiro (carga total)	kg	5450/775
	Distribuição de peso, eixo dianteiro/traseiro (sem carga)	kg	1496/2229
Pneus	Tipo de pneu, dianteiro/traseiro	-	Pneumático
	Tamanho dos pneus dianteiros	-	7.00-12-12PR
	Tamanho dos pneus traseiros	-	6.00-9-10PR
Desempenho	Velocidade de deslocamento, carga total/sem carga	km/h	17/18.5
	Velocidade de elevação, carga total/sem carga	mm/s	500/550
	Velocidade de descida, carga total/sem carga	mm/s	450/500
	Força máxima de tração, carga total	kN	16
	Gradeabilidade máxima, carga total/sem carga	%	23/20
	Freio de serviço / Freio de estacionamento	–	Hidráulico/Mecânico
Motor	Fabricante/Modelo	–	Xinchai 4D29G31
	Potência nominal	kW(hp)/rpm	36.8(49.3)/2500
	Torque	N.m/rpm	155/1700-1900
	Número de cilindros	–	4
	Diâmetro interno × curso do cilindro	mm	93×105
	Padrão de Emissão	–	Tier 3
Transmissão	Tipo de transmissão	–	Hidráulico
	Fabricante	–	Zhongchai
	Número de marchas (avanço/ré)	–	1/1
Outros	Largura de corredor operacional, palete 1000×1200 (transversal)	mm	3935
	Largura de corredor operacional, palete 800×1200 (longitudinal)	mm	4135
	Forquilha	–	ISO2A

Dimensões							
Q	Capacidade de carga nominal	kg	2500	**h4**	Altura máxima do mastro	mm	4100
c	Distância do centro de carga	mm	500	**h6**	Altura da proteção do teto	mm	2112
y	Distância entre eixos	mm	1650	**l1**	Comprimento total (com garfos)	mm	3665
b10	Bitola dianteira	mm	970	**l2**	Comprimento total (sem garfos)	mm	2595
b11	Bitola traseira	mm	953	**b1**	Largura total	mm	1160
α/β	Ângulo de inclinação do mastro, frente/trás	°	6/12	**l/e/s**	Dimensões do garfo (comprimento/largura/espessura)	mm	1070/120/40
h1	Altura do mastro retraído	mm	2000	**b3**	Largura do rack	mm	1088
h2	Altura de elevação livre do mastro	mm	155	**m1**	Distância da base do mastro ao solo	mm	110
h3	Altura máxima de elevação	mm	3000	**Wa**	Raio mínimo de giro	mm	2270



