LINHA XCF

MODELO: XCF50KT



WHATSAPP
(38) 3690-6144

XCMG
www.triamanorte.com.br

XCF50KT • EMPILHADEIRA A COMBUSTÃO

A Empilhadeira XCF50KT é uma máquina versátil e eficiente, projetada para atender diversas demandas. Equipada com motor diesel de 87 hp, ela oferece um ótimo desempenho e confiabilidade. Com um peso bruto de 6.800 kg, a XCF50KT garante estabilidade e segurança durante a operação. Sua capacidade de elevação de 5.000 kg proporciona eficiência e produtividade em qualquer ambiente de trabalho.

Item		Unidade	Parâmetros
Características	Modelo	-	XCF50KT
	Combustível	-	Diesel
Peso	Peso (com bateria)	kg	6800
	Distribuição de peso, eixo dianteiro/traseiro (carga total)	kg	10364/1436
	Distribuição de peso, eixo dianteiro/traseiro (sem carga)	kg	2840/3960
Pneus	Tipo de pneu, dianteiro/traseiro	-	Pneumático
	Tamanho dos pneus dianteiros	-	300-15-18PR
	Tamanho dos pneus traseiros	-	7.00-12-14PR
Desempenho	Velocidade de deslocamento, carga total/sem carga	km/h	25/27.5
	Velocidade de elevação, carga total/sem carga	mm/s	530/580
	Velocidade de descida, carga total/sem carga	mm/s	455/500
	Força máxima de tração, carga total	kN	33
	Gradeabilidade máxima, carga total/sem carga	%	25/21
	Freio de serviço / Freio de estacionamento	–	Hidráulico/Mecânico
Motor	Fabricante/Modelo	–	Quanchai 4C6-88C31
	Potência nominal	kW(hp)/rpm	65(87)/2200
	Torque	N.m/rpm	350/1320-1650
	Número de cilindros	–	4
	Diâmetro interno × curso do cilindro	mm	98×115
	Padrão de Emissão	–	Tier 3
Transmissão	Tipo de transmissão	–	Hidráulico
	Fabricante	–	Jindao
	Número de marchas (avanço/ré)	–	2/1
Outros	Largura de corredor operacional, palete 1000×1200 (transversal)	mm	4595
	Largura de corredor operacional, palete 800×1200 (longitudinal)	mm	4795
	Forquilha	–	ISO3A

Dimensões							
Q	Capacidade de carga nominal	kg	5000	h4	Altura máxima do mastro	mm	4320
c	Distância do centro de carga	mm	500	h6	Altura da proteção do teto	mm	2400
y	Distância entre eixos	mm	2050	l1	Comprimento total (com garfos)	mm	4245
b10	Bitola dianteira	mm	1196	l2	Comprimento total (sem garfos)	mm	3175
b11	Bitola traseira	mm	1190	b1	Largura total	mm	1500
α/β	Ângulo de inclinação do mastro, frente/trás	°	6/12	l/e/s	Dimensões do garfo (comprimento/largura/espessura)	mm	1070/150/50
h1	Altura do mastro retraído	mm	2280	b3	Largura do rack	mm	1380
h2	Altura de elevação livre do mastro	mm	150	m1	Distância da base do mastro ao solo	mm	180
h3	Altura máxima de elevação	mm	3000	Wa	Raio mínimo de giro	mm	2860



