XCT80BR

CAMINHÃO GUINDASTE



WHATSAPP
(38) 3690-6144

XCMG
www.triamanorte.com.br

XCT80BR • CAMINHÃO GUINDASTE

Configuração principal: Quatro eixos, Weichai WP12.375N 276kW, câmbio de 10 velocidades, pneus 385/95R25, patolamento em H, quinta patola; lança principal de cinco seções 48m, Jib 10,5m/17,5m, mecanismos de içamento principal e auxiliar, Moitoes de 55T, 35T e 5,5T, contrapeso 8,5T.

Câmera na ponta da lança

Freio retarder

Item	Unidade	Parâmetro
Capacidade máxima de elevação	T	80
Peso total	kg	45000
Comprimento da lança	m	12.4-48
Comprimento de Jib	m	10.5-17.5
Máx. Gradealidade	%	48
Motor	-	WEICHAI
Modelo do motor	-	WP12.375N
Potência do motor	kW/rpm	276/1900
Torque	Nm/rpm	1800/(1000-1400)
Tipo de tração e direção	-	8×4×8
Comprimento	mm	14750
Largura	mm	2800
Altura	mm	3830

Capacidade de Elevação (Contrapesos 8.5t, Patolas completamente abertas)

Área de trabalho(m)	12.4m	16.8m	19.1m	21.3m	23.5m	25.7m	28m	30.2m	32.4m	34.6m	36.9m	39.1m	41.3m	43.5m	48m	Área de Trabalho(m)
3	80,0															3
3.5	70,0															3.5
4	68,0	63,3	37,1	46,0												4
5	58,0	58,0	34,5	45,0	36,5	29,1	35,0									5
6	48,0	46,0	32,3	40,0	34,5	27,2	34,7	28,1	20,1							6
7	40,0	39,0	30,5	38,0	32,6	25,1	31,9	26,6	18,8	25,4						7
8	34,0	33,0	30,0	33,5	31,0	23,6	29,5	25,2	17,8	23,3	17,9	14,1	16,1			8
9	28,0	27,3	27,6	26,8	29,1	22,4	27,5	24,0	16,7	21,9	17,1	13,3	16,1	12,3		9
10		21,9	24,5	21,5	23,6	21,2	23,0	23,0	15,8	20,5	16,3	12,2	16,1	11,8	11,1	10
12		15,1	17,4	14,7	16,6	18,2	16,1	17,4	14,3	16,6	14,8	11,1	15,1	11,0	10,5	12
14			13,1	10,6	12,4	13,8	11,9	13,1	12,7	12,4	13,3	10,2	12,9	10,2	10,3	14
16				7,8	9,5	10,9	9,0	10,2	11,3	9,5	10,5	9,4	10,0	9.6	9,7	16
18					7,5	8,8	7,0	8,2	9,2	7,5	8,4	8,2	8,0	8,7	8,3	18
20						7,2	5,5	6,6	7,6	6,0	6,9	7,5	6,4	7,2	6,8	20
22							4,3	5,4	6,3	4,8	5,7	6,4	5,2	5,9	5,5	22
24								4,4	5,3	3,8	4,7	5,4	4,3	5,0	4,6	24
26									4,5	3,0	3,9	4,6	3,5	4,2	3,8	26
28										2,4	3,4	3,9	2,8	3,5	3,1	28
30											2,9	3,4	2,2	2,9	2,5	30
32												2,9	1,7	2,	2,0	32
34														2,0	1,6	34
36														1,6	1.2	36

Capacidade de Elevação (Contrapesos 8.5t, Patolas completamente abertas, Lança 48m)

Ângulo de elevação	10,5m			17,5m			Ângulo de elevação
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	
80	5,5	4,0	3,3	3,3	2,2	1,5	80
78	5,3	3,8	3,2	3,0	2,0	1,4	78
75	5,0	3,7	3,0	2,8	1,9	1,3	75
72	4,5	3,5	2,5	2,3	1,8	1,2	72
70	4,2	3,2	2,4	2,0	1,7	1,2	70
65	3,5	2,8	2,0	1,8	1,5	1,0	65
60	3,0	2,2	1,8	1,5	1,2	0,9	60
55	2,0	1,8	1,5	1,2	1,0	0,9	55
50	1,0	0,8	0,8				50