# XCS4531K
## REACH STACKER




WHATSAPP
(38) 3690-6144

XCMG
www.triamanorte.com.br

# XCS4531K • EMPILHADEIRA REACH STACKER

| Item | | | Unidade | Parâmetro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor | Modelo | - | Cummins QSM 11 |
| | | Potênica/velocidade nominal | kW/rpm | 250/2100 |
| | | Torque/velocidade máxima | Nm/rpm | 1674/1400 |
| | | Padrão de emissão | - | Tier 3 |
| 2 | Modelo de transmissão | | - | DANA 15.7TE30510 |
| 3 | Modelo de eixo de transmissão | | - | Kessler D102PL341 |
| 4 | Spreader | Modelo | - | XCMG XJD450 |
| | | Distância de deslocamento lateral | mm | ±800 |
| | | Ângulo de rotação | ° | +105 ~ -195 |
| | | Aplicação | - | ISO 20′/40′/45′ contêiner |
| 5 | Força máxima de tração | | KN | 380 |
| 6 | Velocidade máxima de elevação (descarregada / carregada) | | mm/s | 425/250 |
| 7 | Velocidade descendente máxima (descarregada / carregada) | | mm/s | 360/300 |
| 8 | Velocidade máxima de viagem (descarregada / carregada) | | km/h | 25/21 |
| 9 | Capacidade de subida | | % | 33 |
| 10 | Peso total | | t | 71.2 |
| 11 | Capacidade nominal | | t | 45 |
| 12 | Capacidade de empilhamento | | - | 5-5-4 |
| 13 | L Comprimento total | | mm | 11340 |
| 14 | L1 Distância entre eixos | | mm | 6000 |
| 15 | H Altura máxima | | mm | 4670 |
| 16 | H1 Distância ao solo mínima | | mm | 350 |
| 17 | W Largura total | | mm | 6053 |
| 18 | R Raio mínimo de giro | | mm | 8000 |
| 19 | A1 Largura do corredor do contêiner de 20′ | | mm | 11300 |
| 20 | A2 Largura do corredor do contêiner de 40′ | | mm | 13600 |

| Altura máxima de elevação | Máx. Levantamento de peso | Número de empilhamento |
|---|---|---|
| 15100 mm | 45 t | 5(9′6″)-5(8′6″)-4(8′6″) |

