XT804-5EBR

TRATOR AGRÍCOLA



WHATSAPP
(38) 3690-6144

XCMG
www.triamanorte.com.br

XT804-5EBR • TRATOR AGRÍCOLA

A linha XT804 de tratores da XCMG traz mais potência e conforto. A versão brasileira XT804-5EBR conta com um design que potencializa os atributos já consagrados pelos agricultores no mercado nacional. Com a nova entrada de ar e seus 80 cv de potência, é um dos mais potentes e equilibrados equipamentos de seu segmento. Além do melhor espaço interno e ergonomia, traz mais conforto e segurança ao condutor, que pode contar com visibilidade de 360° na cabine durante toda a operação.

Item			Unidade	Parâmetro
Geral	Peso em ordem de marcha		kg	4600
	Contrapeso dianteiro		kg	400
	Contrapeso traseiro		kg	400
Motor	Fabricante		-	Shangchai
	Modelo		-	SC4H80.5G3 4 cilindros
	Emissão			MAR-I/Tier III
	Admissão		-	Turbo intercooler
	Rotação na potência máxima		rpm	2300
	Potência		kW (cv)	58.8 (80)
Transmissão	Dados	Tipo	-	Mecânico
		Posição das alavancas	-	Sincronizado
		Marchas	-	12Fx12R (24Fx8R Opcional)
	Reversão (Avançar e reverter)		-	Mecânico
	Tração		Tipo	4x4
	Bloqueio do diferencial traseiro		-	Mecânico
Eixo Dianteiro	Tipo		-	Coroa pinhão
	Oscilação		°	11
Embreagem	Tipo		-	Dupla
	Material		-	Ceramic sheet
Tomada de Força (PTO)	Tipo		-	Independente
	Acionamento		-	Mecânico
	Rotação 1		rpm	540
	Rotação 2		rpm	540E
	Potência		kW (cv)	51.5 (70)
Direção	Tipo		-	Hidrostática
	Bomba	Tipo	-	Engrenagem
Pneu	Padrão		-	12.4-24 R1/18.4-30 R1
Sistema Hidráulico	Bomba	Tipo	-	Engrenagem
	Controle Remoto	Saída	un	Dois conjuntos independentes
	Engate	Tipo	-	3 pontos
		Categoria	-	CAT II
		Força de elevação a 610 mm	kgf	2100
		Força de elevação máxima	kgf	3000
		Barra de tração - Opcional		
Freio	Serviço	Tipo	-	Hidráulico
		Disco	-	Banhado
		Acionamento	-	Pedal independente
Capacidade	Tanque de combustível		l	140
Dimensões	Comprimento		mm	4340
	Largura		mm	2094
	Altura		mm	2742
	Distância entre eixos		mm	2260
Cabine	Certificação de segurança		-	ROPS
	Tacômetro, termômetro, indicador de combustível, luzes de advertência para pressão de óleo, alternador, rotação da TDP, ar condicionado e luzes direcionais			
	Sistema de iluminação composto de faróis dianteiros e traseiros			
	Tipo - Plataforma aberta com capota de proteção (toldo) - Opcional			
Segurança	Alarme de ré - Equipamento sonoro automático ao engatar marcha reversa - Opcional			
Sistema eletrônico	Telemetria - Monitoramento remoto de operação e desempenho - Opcional			

MARKETING XCMG BRASIL | V1-ABRIL 2026