

Caminhão Guindaste

XCT35_BR

Configuração principal: Três eixos, Weichai WP7G300E300 220kW, cambio de 9 velocidades, eixos Meritor, pneus 315/80R22.5, patolamento em H, quinta patola; lança principal de cinco seções 43m, Jib 9m, mecanismos de içamento principal e auxiliar, Moitoes de 30t e 3t, contrapeso 5,8t.

35t
de içamento

43+9m
de lança + JIB

220kW
potência do motor

Modelo	Unidade	XCT35_BR
Capacidade maxima de elevação	t	35
Peso total	kg	33400
Comprimento da lança	m	10.8-43
Comprimento de Jib	m	9
Max. Gradeabilidade	%	42
Motor		WEICHAI
Modelo do motor		WP7G300E300
Potencia do Motor	kW/rpm	220/2300
Torque	Nm/rpm	1200/ (1200-1500)
Tipo de tração e direção		6×4×2
Comprimento	mm	12983
Largura	mm	2550
Altura	mm	3480

TABELA DE CARGAS XCT35_BR

Capacidades de elevação

Contrapesos 5.8t, Patolas completamente abertas.

Área de Trabalho(m)	10.8m	14.9m	18.9m	24.9m	30.9 m	37.0m	43.0m	Área de Trabalho(m)
3	35,0	25,0						3
3,5	25,0	24,7						3,5
4	25,0	23,2	17,6					4
4,5	24,0	22,0	17,6					4,5
5	23,0	21,0	17,6	16,9				5
5,5	21,5	20,2	17,4	16,0				5,5
6	19,2	19,4	16,6	15,1				6
6,5	17,2	17,4	15,9	14,3	12,8			6,5
7	15,2	15,8	15,4	13,7	12,8			7
8	13,2	13,8	13,5	12,6	12,5	9,6w		8
9		11,1	10,8	11,6	11,5	9,5		9
10		9,1	8,8	9,6	10,1	9,1	6,1	10
11		7,5	7,3	8,1	8,5	8,5	6,1	11
12			6,1	6,9	7,3	7,6	6,1	12
13			5,1	5,9	6,3	6,6	5,9	13
14			4,3	5,1	5,5	5,8	5,5	14
15			3,6	4,4	4,8	5,1	5,2	15
16				3,8	4,2	4,5	4,6	16
18				2,8	3,2	3,5	3,7	18
20				2,1	2,5	2,8	3,0	20
22					1,9	2,2	2,4	22
24					1,4	1,7	1,9	24
26					1,0	1,3	1,5	26
28						0,9	1,1	28
30						0,7	0,8	30
32							0,6	32

Capacidades de elevação

Contrapesos 5.8t, Patolas completamente abertas., Lança 43m, jib 9m

Ângulo de elevação(°)	0°	15°	30°	Ângulo de elevação(°)
78	3,0	2,8	2,1	78
75	3,0	2,5	1,9	75
72	2,9	2,3	1,8	72
70	2,7	2,3	1,7	70
65	2,2	2,0	1,6	65
	1,5	1,3	1,3	60
55	0,9	0,9	0,8	55
50	0,6	0,5	0,5	50
45	0,3	0,3	0,3	45