XEP4006
ASSENTADOR DE TUBOS



WHATSAPP
(38) 3690-6144

XCMG
www.triamanorte.com.br

XEP4006 • ASSENTADOR DE TUBOS

O Assentador de Tubos XEP4006 é um equipamento técnico avançado e seguro. Possui um mecanismo de elevação simples, sensor de pino para precisão de peso, e um radiador de óleo hidráulico para eficiência em diversas condições. Seu sistema de controle elétrico monitora a segurança, enquanto o sistema hidráulico proporciona controle preciso. O equipamento é robusto, com bom desempenho em baixas temperaturas e possui recursos de segurança avançados para operações confiáveis.

Item		Unidade	Parâmetro
Capacidade de Operação Motor	Peso operacional	kg	36000
	Capacidade máxima de elevação	kg	60000
	Capacidade nominal de elevação	kg	35000
	Massa básica no estado de transporte	kg	32000
Motor	Modelo	-	Cummins X9
	Potência/rpm	kW(hp)/rpm	222(298)/1800
Desempenho	Velocidade de deslocamento (alta/baixa)	km/h	5.6/3.3
	Capacidade de trabalho em rampa	°	30
	Pressão sobre solo	kPa	70
	Número de rodas de apoio	-	9×2
Dimensões	Dimensões gerais no estado de transporte	mm	6360×3340×3455
	Distância mínima do solo	mm	550
	Comprimento da esteira no solo	mm	4255
	Bitola da esteira (transporte)	mm	2740
Sistema de Elevação	Forma de elevação	-	Cilindro hidráulico
	Comprimento da lança	mm	7800
	Ângulo de elevação da lança	°	0-87
	Velocidade do gancho	m/min	0-6

Tabela de carga

Raio de Trabalho (m)	Carga nominal de elevação (t)	Carga máxima de elevação (t)	Altura de elevação (m)
1.2	35	62.7	9.0
1.5	34.8	48	8.9
2	31.4	36.9	8.8
2.5	24.7	29.1	8.7
3	20.3	23.9	8.6
3.5	17.1	20.2	8.4
4	14.7	17.3	8.2
4.5	12.9	15.2	7.9
5	11.4	13.4	7.5
5.5	10.1	11.9	7.1
6	9.1	10.7	6.5
6.5	8.4	9.9	5.9
7	7.5	8.9	4.7
7.5	6.9	8.2	1.5



