XG1523RT • PLATAFORMA ELEVATÓRIA MÓVEL DE TRABALHO TESOURA PARA TERRENOS ACIDENTADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALTURA E CAPACIDADE DE CARGA

15m altura de trabalho
Até 680kg capacidade de peso

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

4 rodas motrizes
40% de gradeabilidade
Alarme de inclinação
Sistema de nivelamento do estabilizador
Botão de parada de emergência
Freios multidisco nas 4 rodas
Pneus sólidos para terrenos acidentados
Horímetro
Alarme de subida e descida
Buzina
Faróis intermitentes duplos
Alarme de condução
Alarme de sobrecarga



MOTOR

Alimentação de emergência 12V DC
Kubota emissões de fase Euro V
Tanque de óleo hidráulico 115L
Tanque de combustível diesel 115L

OPCIONAIS

Sistema de equilíbrio do eixo
Dispositivo de proteção do quadro inferior
Luz de trabalho da plataforma
Alimentação de CA para a plataforma



Item	Unidade	XG1523RT
Capacidade de peso	kg	680
Capacidade de peso da plataforma na extensão	kg	230
Capacidade de pessoas	-	7
Altura de trabalho	m	15
Altura da plataforma	m	13
Comprimento da extensão da plataforma	mm	1450/1140
Distância ao solo	mm	253
Raio de giro (interno/externo)	m	2.5/5.6
Velocidade de deslocamento (posição abaixada)	km/h	6.1
Velocidade de deslocamento (posição levantada)	km/h	1.1
Tempo de subida/descida	s	45/45
Gradeabilidade	%	40
Alarme de inclinação (lateral/frontal e para trás)	°	2/3
Motor	-	Kubota V2403
Carregador	kW/(r/min)	36.8/2700
Pneus	-	33x12-20
Tanque decombustível	L	115
Tanque hidráulico	L	115
Peso	kg	7250
a Comprimento (sem escada)	mm	4860(3980)
b Largura	mm	2286
c Altura (recolhida)	mm	2950(2290)
d x e Dimensões da plataforma (comprimento x largura)	mm	3980x1830
f Distância entre eixos	mm	2850

MARKETING XCMG BRASIL | V1-FEVEREIRO, 2023