# XGA20ACE • PLATAFORMA ELEVATÓRIA MÓVEL DE TRABALHO ARTICULADA

elétrico

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### ALTURA E CAPACIDADE DE CARGA

20,6m altura de trabalho
Até 256/350kg (limited/unlimited) capacidade de peso



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1,8x0,76m dimensões do cesto/plataforma
4 rodas motrizes
2 rodas direcionais
45% de gradeabilidade
Pneus sólidos não marcantes
Inclinômetro
Rotação de plataforma 160°
Controle multifunção totalmente proporcionais
Habilitador de acionamento
Buzina
Horímetro
Alarme de inclinação
Alarme de subida e descida (cesta/plataforma)
Alarme da movimentação
Rotação da base de 360° contínua
Travamento da base
Modo de alta e baixa velocidade
Luz rotativa

### MOTOR

3.3kw/32V AC motores de tração
420Ah/48V DC fonte de alimentação

## GRÁFICO DE CURVAS DE TRABALHO



| Item | Unidade | XGA20ACE |
|---|---|---|
| Altura de trabalho | m | 20.6 |
| Altura da plataforma | m | 18.6 |
| Alcance horizontal | m | 11.98 |
| Capacidade de peso | kg | 256/350 |
| Ângulo da primeira lança | ° | 0~+72 |
| Ângulo da segunda lança | ° | 0~+73 |
| Ângulo do JIB | ° | -64~+70 |
| Rotação da base | ° | 360 |
| Rotação da plataforma | ° | 160 |
| Balanço traseiro | mm | 560 |
| Velocidade de deslocamento | km/h | 4.8 |
| Raio de giro (interno) | m | 3.4 |
| Raio de giro (externo) | m | 5 |
| Distância do solo | mm | 300 |
| Gradeabilidade | % | 45 |
| Pneus | - | Pneus sólidos não marcantes |
| Sistema de controle | - | 12V DC Controles proporcionais |
| Unidade de controle de emergência | - | 12V DC Bateria |
| Fonte de energia | V/Ah | 48/420(DC) |
| Unidade de força principal | kW/V | 12/32(DC) |
| Unidade auxiliar de potência | kW/V | 2.3/12(DC) |
| Motores de direção | kW/V | 3.3/32(AC) |
| Tanque hidráulico | L | 82 |
| Peso | kg | 9100 |
| Tamanho da plataforma | mm | 1800x760 |
| a Comprimento | mm | 8490 |
| b Largura | mm | 2490 |
| c Altura | mm | 2380 |
| d Distância entre eixos | mm | 2500 |

## OPCIONAIS

Pneus para terrenos acidentados preenchidos com elastômero
Bandeja de ferramenta
Luz de trabalho da plataforma
Alimentação de CA para plataforma
Sistema de eixo oscilante

MARKETING XCMG BRASIL | V1-FEVEREIRO, 2023