# XT3207K

## MANIPULADOR TELESCÓPICO



WHATSAPP
(38) 3690-6144

XCMG
www.triamanorte.com.br

# XT3207K • MANIPULADOR TELESCÓPICO

## CONFIGURAÇÃO PADRÃO

**Cabine:** Aquecimento e ar condicionado, Certificação FOPS e ROPS, Tela principal de 10 polegadas, Tela secundário de 4,3 polegadas, Rádio, Bluetooth, Tomada de 12 V, Portas USB e Tipo-C, Cortina de proteção solar no teto, Espelhos retrovisores interno e externo, Câmera de ré, Limpador de para-brisa dianteiro e traseiro, Limpador de teto, Luzes de advertência giratórias duplas (amarela + amarela), Assento com suspensão ajustável, Espelho de fixação dianteiro, Cinto de segurança retrátil, Tapetes, Para-brisa de vidro laminado, Buzina.

| Item | | Unidade | Parâmetro |
|---|---|---|---|
| Geral | Peso operacional (incluindo garfo) | kg | 7700 |
| | Especificação dos pneus | - | 460/70R24 |
| | Dimensões do garfo | mm | 1200×122×45 |
| | Capacidade do tanque de combustível | l | 120 |
| Motor diesel | Motor aspirado | | |
| | Ventilador com reversão do sentido | | |
| | Fabricante/Modelo | - | DEUTZ BF4M2012 |
| | Potência nominal | kW (hp) | 72 (96.5) |
| | Rotação nominal | rpm | 2200 |
| | Torque máximo/Rotação | Nm/rpm | 375 @ 1600 |
| | Número de cilindros | - | 4 |
| | Padrão de emissão | - | Tier III |
| Transmissão | Número de marchas (avanço/ré) | - | Câmbio sincornizado, 4/3 |
| | Modo de transmissão | - | Transmissão hidrostática |
| | Modo de manobra | - | Tração nas quatro rodas |
| | Modo de direção | - | 4×4 |
| Desempenho | Carga nominal | kg | 3200 |
| | Carga útil na altura máxima de elevação | kg | 3200 |
| | Carga útil no alcance máximo | kg | 1200 |
| | Altura máxima de elevação (até a superfície do garfo) | m | 7.11 |
| | Alcance máximo | m | 4 |
| | Alcance do braço telescópico | ° | -2°~63.5° |
| | Alcance da inclinação da estrutura do garfo (braço na horizontal) | ° | -14°~132° |
| | Velocidade máxima | km/h | ≥40 |
| | Tração máxima | kN | ≥60 |
| | Raio de giro mínimo (fora do pneu) | mm | ≤3900 |
| Dispositivo de trabalho | Tempo de mudança de amplitude (elevação) | s | 8.5 |
| | Tempo de mudança de amplitude (descida) | s | 7.5 |
| | Tempo de extensão da lança | s | 8.5 |
| | Tempo de retração da lança | s | 7 |
| | Tempo de inclinação do garfo para frente | s | ≤4.5 |
| | Tempo de inclinação do garfo para trás | s | ≤3.5 |
| Sistema hidráulico | Tipo de bomba hidráulica | - | Bomba de pistão |
| | Pressão do sistema hidráulico | MPa | 28 |
| | Fluxo do sistema hidráulico | l/min | 160 |
| | Capacidade do tanque de óleo hidráulico | l | 145 |
| Opcionais | Caçamba com capacidade de 1.0m³ | | |

| Dimensões | | | |
|---|---|---|---|
| A | Vão livre do solo | mm | 420 |
| C | Distância entre eixos | mm | 2850 |
| D | Projeção traseira | mm | 910 |
| E | Distância do centro de carga | mm | 600 |
| H | Altura total | mm | 2400 |
| J | Ângulo de saída | ° | 42.5 |
| L | Comprimento total | mm | 4690 |
| M | Largura total | mm | 2320 |







