YANMAR

Especificações Técnicas - Trator Solis 75

Motor	**Modelo**	ITL4100ELT - Diesel
	Potência (cv)	75
	Nº de cilindros	4
	Aspiração	Turbo
	Cilindradas (cc)	3707
	Rotação RPM (+/- 25mm)	2000
	Filtro de Ar	Seco com sensor de restrição elétrico no painel
	Auxílio na partida à frio	Sim
	Torque Máximo (Nm)	289@1300 rpm
	Reserva de torque	22%
	Nível de Emissões	MAR-1 / Tier 3
Transmissão	**Tração**	4x4
	Embreagem	Dupla independente
	Nº de marchas	12F - 12R (reversor sincronizado)
	Câmbio	Engrenagens sincronizadas
	Redução do eixo traseiro	Epicíclica
Velocidade (à frente)	**Velocidade Máxima (km/h)**	28.33@2000
	Velocidade Mínima (km/h) [opcional]	1.39@2000 [470 m/h][1]
Freio	**Freios**	Multidiscos imersos em óleo
	Tipo de atuação	Mecânico
	Freio de Estacionamento	Alavanca manual
Bloqueio do diferencial	**Eixo Traseiro**	Acionamento mecânico por pedal
	Eixo Dianteiro	Limitador de deslizamento
Tomada de Potência	**3 velocidades (rpm)**	540 / 540 eco / proporcional
	Acionamento	Mecânico
	Tipo	Mecânica independente
Sistema Elétrico	**Bateria**	12V & 110AH
	Alternador	12V, 90A
	Tomada elétrica para reboque	Padrão 7 pinos
	Iluminação	Farol Alto/Baixo, farol auxiliar e de trabalho
	Sinalização / Alimentação	Lanterna, luz de freio, pisca alerta, sinalizador direcional, tomada 12V, buzina
Hidráulico	**Engate de 3 pontos**	CAT - II
	Estabilizador	Ajustável
	Capacidade de levante hidráulico (Kg) [opcional]	2500 [3000][2]
	Válvula de Comando Direcional	2 válvulas, dupla ação com um corpo conversível para simples ação
	Vazão da bomba hidráulica (lpm) [opcional]	44 (Bomba hidráulica) + 24 (Direção hidrostática) [56 (Bomba hidráulica) + 24 (Direção hidrostática)][3]
Dispositivo de segurança na partida	**Interruptor de Segurança na embreagem**	Sim
	Interruptor de Segurança PTO	Sim
	Interruptor de Segurança do Neutro	Sim
Capacidade (+/- 5%) aprox.	**Tanque de Combustível (L) [opcional]**	76 [100][4]
Raio de giro	**Sem freios (m)**	3,2
Pneu Standard	**Dianteiro [opcional]**	11,9-24 (R1) [12,4-24 (R1)]
	Traseiro [opcional]	16,9-30 (R1) [18,4-30 (R1)]
Peso e Dimensões (+/- 5%)	**Peso**	3405
	Distância entre eixos	2218
	Comprimento total (mm)	4110 (min) / 4200 (max)
	Altura (mm) até o ROPS	2410 (min) / 2810 (max)
	Distância do solo (mm)	415
	Largura dianteira (mm)	1970 (min)
	Largura traseira (mm)	1950 (min)
Equipamentos Básicos	Engate para reboque dianteiro, barra de tração oscilante, jogo de contra-peso frontal de 186kg (6x31kg), contra peso traseiro 68kg (2x34kg), EPC (ROPS) com teto - estrutura de proteção no capotamento, cinto de segurança, assento ajustável com apoio de braço, espelhos retrovisores, capuz basculante com mola à gás; controle remoto independente com 02 válvulas.	
Opcional	[1] Trator com relação de transmissão super reduzida, velocidade mínima de 470 m/h. [2] Cilindro auxiliar para levante hidráulico de 3.000 kg. [3] Bomba Hidráulica para levante hidráulico com 56 lpm. [4]Tanque auxiliar de 24 L.	

Solis

YANMAR

TRIAMA NORTE · ATENDIMENTO

WhatsApp **(38) 3690-6144** · Telefone **0800-283-6463** · E-mail **sac@triamanorte.com.br** · Site **triamanorte.com.br**

Montes Claros · Contagem/BH · Uberlândia · Unaí · Janaúba · Jaíba · Pouso Alegre

As imagens são meramente ilustrativas. Todas as informações contidas neste catálogo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

YANMAR

TRATOR

SOLIS 75

75 cv



Solis

YANMAR - CONTRIBUINDO PARA O PRODUTOR DO FUTURO